







 **GIORI**

SINCE 1962



 **RS S**



the perfection in shaving brushes

MADE IN ITALY




RS 5 - Macchina rasatrice automatica per la rasatura di spazzole in fibre naturali (animali, e vegetali), sintetiche e metalliche

Macchina verticale con No. 6 postazioni, basamento e struttura portante utensili, costruiti interamente in acciaio. Tavola rotante in alluminio con velocità di rotazione regolabile tramite variatore elettronico . 5 utensili tutti in movimento su boccole a ricircolo di sfera e scorrimento su aste temperate. Protezione elettrica su ogni motore. Sistema di cambio rapido dei modelli. Possibilità di carico di due pezzi contemporaneamente (dipendendo dalle dimensioni del prodotto) . Lubrificazione spray automatica dei pettini e della fresa.

Utensili di lavorazione:

- Una rasatrice a pettine, con dentatura passo 7 o 8 mm per il pre-taglio delle fibre.
- Due rasatrici a pettine, con dentatura differenziata, struttura rinforzata e variatore di velocità per la rasatura di spazzole metalliche.
- Una rasatrice a pettine, con dentatura passo 6 mm per la rasatura di finitura della fibra.
- Una rasatrice a rotativa per la rifinitura della rasatura. Di fibre naturali (animali e vegetali) e sintetiche.
- La macchina viene fornita di N° 1 serie di camme 1 serie di morse +appoggi. Di serie

Accessori: Un gruppo d'aspirazione incorporato nella macchina, con filtro e sacco di raccolta per evitare il diffondersi di scarti di lavorazione, mantenendo così più pulita la macchina.



RS 5 - Automatic trimming machine for brushes with naturals (animal, and vegetable) ,synthetic and metallic fibers.

Vertical carousel machine with No. 6 positions, bedding and equipment holding framework made entirely in steel. Rotary table in aluminium cast , with adjustable rotation speed and electronic variable-speed drive. 5 tools all moving on ball recirculating bushings and sliding on tempered temples. Electric protection devices on all motors. Quick change system of models. Possibility of load of two pieces together (depending on the size of the product). Automatic spray lubrication of trimming comb and milling unit.

Work equipment:

- One comb-type shavers with teeth pitch 7 or 8 mm for the pre-cutting of the fibres.
- Two comb-type shavers with differentiated teeth, reinforced structure and speed variator for shaving metal brushes.
- One comb-type shavers with teeth pitch 6 mm to trimming finish of the fibres.
- One milling-cutter shave, to finish the trimming operation. Of the natural fibers (animal and vegetable) and synthetic.
- The machine is fitted up a one series of cams, a one series of closing + one series of supports.

Accessories: One exhaust fan unit with filter and waste collection bag, in order to avoid spreading work waste, and to keep the machine clean.



RS 5 - Máquina recortadora automática para el acabado de cepillos de fibras naturales (animal o vegetal) ,sintéticas y metálicas .

Máquina vertical sistema carrusel, base y estructura para contener utensilios, construido totalmente en acero. Tabla giratoria en aluminio con 6 estaciones. Velocidad de rotación regulable a través de un control electrónico. 5 equipos en movimiento por medio de carrillos con estuches de recirculo de esferas y deslizamiento sobre barras templadas. Protección eléctrica en cada motor. Sistema de cambio rápido de los modelos. Posibilidad de carga de dos piezas contemporáneamente (dependiendo del tamaño del producto). Lubricación spray automática de las tijeras peine y de la tijera fresa.

Utensilios de elaboración:

- Una tijera peine con cuchillas dentadas paso 8 mm , para el pre corte de las fibras.
- Dos tijeras peine con cuchillas dentadas pasos diferenciados ,estructura reforzada y variador de velocidad para el corte de cepillos metálicos.
- Una tijera peine con dientes paso 6 mm , para el acabado fino de las fibras.
- Una recortadora circular plana para el acabado final del corte de cepillos de fibras naturales como pelo de cabra, vegetales y sintéticas.
- La máquina está equipada con una series de levas, una serie de mordazas de cierres más una serie de apoyos.

Accesorios: Un grupo de aspiración incorporado en la máquina con filtro y bolsa de recogida para evitar el desparrame de los desechos de elaboración, manteniendo de esta manera más limpia la máquina y l el producto acabado.

Technical specificatons	
Electric power installed	4,5 Kw
Electrical connection	380 / 220 V - 50 / 60Hz
Weight machine	700 Kg
Maximum production capacity	900 pieces / h
Dimensions machine	mm 2800 x 900 x 1500 H
Air consumption	20 Liters / minute
Maximun broom dimensions	mm 400 length - 120 width

