


ZAHORANSKY
by Giori
RP12



www.giori.it
made in italy



GIORI


 **RP12 Evo - Macchina rasatrice-piumatrice automatica per la rasatura e la piumatura di scope spazzole .**

Macchina verticale con No. 6 postazioni, basamento e struttura portante utensili, costruiti interamente in acciaio. Tavola rotante in alluminio con velocità di rotazione regolabile tramite variatore elettronico (versione Evolution). 7 utensili tutti in movimento con boccole a ricircolo di sfera e scorrimento su aste temperate. Protezione elettrica su ogni motore. Sistema di cambio rapido dei modelli. Carico di due pezzi contemporaneamente. Velocità piumatori regolabile elettronicamente. Lubrificazione spray automatica del pettine.

Utensili di lavorazione:

- Due gruppi piumatori, con No. 72 coltelli ciascuno, che consentono di ottenere una piumatura uniforme.
- Un gruppo scuotitore, per ripulire la scopa dopo la piumatura ed aprirne le fibre.
- Due rasatrici a pettine, per la rasatura della fibra.
- Una rasatrice a rotativa per la rifinitura della rasatura.
- Un gruppo battitore con frattazzo curvo in modo da ridare volume alla fibra.
- La macchina viene fornita di N° 2 serie di camme doppia No. 2 serie di morse e N°2 serie di appoggi.

Accessori: Un gruppo d'aspirazione incorporato nella macchina, con filtro e sacco di raccolta per evitare il diffondersi di scarti di lavorazione, mantenendo così più pulita la macchina.


 **RP12 Evo - trimming-flagging machine for brooms and brushes.**

Vertical machine with No. 6 positions, bedding and equipment holding framework made entirely in steel. Rotary table in aluminium cast, with adjustable rotation speed and electronic variable-speed drive (Evolution version). All work 7 equipment are in motion with sliding bushing on tempered rods. Electric protection devices on all motors. Quick change system of models. Load of two pieces together. Adjustable flagging units speed with electronic variable-drive control. Automatic spray lubrication of trimming comb.

Work equipment:

- Two flagging units, each fitted with No. 72 blades each, to give a uniform flagging.
- One shaker unit, to clean the broom after the tufting process and to open up the fibres.
- Two comb-type shavers, to trimming the fibre.
- One milling-cutter shave, to finish the trimming operation.
- One tapping unit with curved cloth brush, for to enlarge the broom volume.
- The machine is fitted up a two double series of cams, a two series of closing, a two series of supports.

Accessories: One exhaust fan unit with filter and waste collection bag, in order to avoid spreading work waste, and to keep the machine clean.

 **RP12 Evo - Máquina recortadora-plumadora automática para el corte y para plumar escobas y cepillos.**








Máquina vertical sistema carusel, base y estructura para contener utensilios, construido totalmente en acero. Tabla giratoria en aluminio con 6 puestos. Velocidad de rotación regulable a través de un control electrónico. 7 equipos en movimiento por medio de carrillos con anillos de recirculo de esferas y deslizamiento sobre varillas templadas. Protección eléctrica en cada motor. Sistema de cambio rapido de los modelos. Carga de dos piezas contemporaneamente. Velocidad de las cabezas plumadoras regulable electrónicamente. Lubrificación spray automática de las recortadoras a peine.

Utensilios de elaboración:

- Dos grupos plumadores, con n° 72 cuchillas cada uno, que permiten obtener una plumadura uniforme.
- Un grupo sacudidor (limpiador) que permite limpiar y abrir la fibra de la escoba un ves que está plumada.
- Dos cortadoras a peine, para el acabado de la fibra.
- Una cortadora circular plana para el acabado del corte del producto.
- Un grupo batidor con un cepillo curvo de fibra dura para restituir volumen al producto.
- La máquina está equipada con dos series de cam doble, dos series de mordazas de cierres y dos serie de apoyos.

Accesorios: Un grupo de aspiración incorporado en la máquina con filtro y bolsa de recogida para evitar el desparrame de los desechos de elaboración, manteniendo de esta manera más limpia la máquina y l el producto acabado.

Technical specifications - Especificaciones técnicas

RP 12 version	V / Hz	Kw nom.	mm	kg	Pcs / h	System	Speed regulation	Clamping devices	Flagging heads	Cleaning out units	Comb trimming	Rotaing trimming	Tapping units
								Estaciones	Plumad.	Limpiad.	Recort. peine	Recort. rotativa	Batidor
Basic	380 / 50 220 / 60	4,5	2800 900 1500	760	800	Manual	—	6	2	—	1	1	1
Easy	380 / 50 220 / 60	5	2800 900 1500	770	1000	Automatic	—	6	2	1	2	—	1
Evo	380 / 50 220 / 60	5,5	2800 900 1500	790	1200	Automatic	Electronic	6	2	1	2	1	1